



ALLESDICHT – La capa de goma lista para aplicar (AD)

ALLESDICHT es un sellador certificado, sin disolventes, que tras el secado forma una membrana de goma continua y elástica. Su aplicación es sencilla y apta también para usuarios sin experiencia – con brocha, llana o pulverizador.

Ideal para techos planos o de chapa, canalones, balcones, terrazas, muros de sótano y zonas húmedas como duchas o baños. ALLESDICHT se adhiere a casi cualquier superficie sólida y está elaborado con caucho reciclado – una opción ecológica.

Datos del producto

Color **marrón rojizo**
Instalación
Tamaño **241 x 178 x 159 mm**


Peso **3 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm**
Conversión **1 m² x 2 mm = 1.11 Eimer**
Tamaño útil **3 kg | 0,9 m²**

Propiedades



Color marrón rojizo

El marrón rojizo confiere a las superficies una apariencia cálida y terrosa, y transmite una sensación de resistencia y naturalidad. Este tono se ajusta a nuestras percepciones visuales, ya que la albañilería y las tejas tradicionalmente son de este color. Alledicht está compuesto principalmente por polvo de caucho reciclado de neumáticos fuera de uso, una mezcla de caucho natural negro (NR) y caucho sintético negro (SBR). La coloración marrón rojiza se obtiene mediante la adición de pigmento del mismo tono. El producto puede aplicarse sobre superficies texturizadas, lo que permite su uso como acabado visible y estéticamente atractivo.



Material

ALLESDICHT es una dispersión polimérica modificada a base de caucho molido. Este producto no contiene disolventes y puede diluirse en agua según sea necesario. En su estado original, presenta una viscosidad similar a la de la miel y, una vez seco, forma una capa de goma elástica muy resistente a la rotura. ALLESDICHT está libre de sustancias perjudiciales para la salud y la piel, tiene bajas emisiones, es respetuoso con el medio ambiente y es apto para una variedad de superficies, como hormigón, madera, betún y baldosas.

Se recomienda proteger ALLESDICHT de las heladas durante su almacenamiento y aplicarlo a temperaturas entre 5 y 30 °C.

Características



Efl

Comportamiento al fuego según EN 13501-1: Efl
Comportamiento al fuego aceptable



Resistente a las heladas

Resiste las heladas y el agua congelada en el material
– sin agrietarse, rasgarse ni romperse.



Interior & Exterior

Resistente a la intemperie y a las heladas – uso versátil tanto en interiores como en exteriores.



Con estabilización UV

El granulado de caucho ELT contiene estabilizadores UV.

El color o el recubrimiento de color no se amarillea.

Valores comparativos

La comparación de los datos técnicos en una escala del 1 al 5 ofrece una forma práctica de comparar objetivamente las propiedades relevantes de los productos WARCO, facilitando la elección del producto más adecuado para la aplicación deseada. Información detallada sobre los valores de la escala y su cálculo está disponible en línea en la página de detalles del producto.

Michael Schladt WARCO
Revestimientos de Suelo
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemnhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
De miércoles a viernes, de 10:00 a
16:00

Asesoramiento técnico:
+49 6321 9152391

Correo electrónico: info@warco.es
Internet: www.warco.es