



ALLESDICHT – Impermeabilización de balcón & terraza (AD)

ALLESDICHT es una impermeabilización lista para usar para balcones y terrazas a base de caucho. El material se aplica con brocha, rodillo o llana y forma tras el secado una membrana elástica, continua y muy flexible.

El producto es sin disolventes, diluible en agua y homologado oficialmente – ideal para aplicaciones ecológicas en obra nueva o rehabilitación. Adhiere sobre hormigón, mortero, baldosas o piedra natural y protege de forma permanente contra la humedad, las heladas y los rayos UV.

ALLESDICHT es fácil de mantener, duradero y sencillo de usar – incluso para bricolaje.

Datos del producto

Color	Gris
Sistema de fijación	
Dimensiones	385 x 385 x 325 mm

Peso	25 kg/cubo = 3.3 kg/m² x 2 mm
Conversión	1 m² x 2 mm = 0.13 cubo
Dimensiones útiles	25 kg 7,6 m²

Propiedades

Color Gris

La masa impermeabilizante ALLESDICHT se fabrica con harina de caucho y pigmentos grises integrados en toda la mezcla. La superficie muestra un gris neutro y uniforme de aspecto sobrio.



Material

ALLESDICHT är en polymärmodifierad dispersion baserad på finmalt gummi. Produkten är fri från organiska lösende ämnen, lågemitterande och fri från skadliga ämnen samt kan spädas med vatten vid applicering. Viskositeten påminner om flytande honung. Efter torkning bildas ett elastiskt gummimembran med hög töjbarhet. Membranet fäster på betong, trä, bitumen och kakel, och förvaring ska ske frostfritt vid 5–30 °C.

Características



Efl

Reacción al fuego según EN 13501-1: Efl



Resistente a las heladas

Resiste las heladas y el agua congelada en el material – sin agrietarse, rasgarse ni romperse.



Interior & Exterior

Resistente a la intemperie y a las heladas – uso versátil tanto en interiores como en exteriores.



Con estabilización UV

El granulado de caucho ELT contiene estabilizadores UV.

El color o el recubrimiento de color no se amarillea.

Valores comparativos

La comparación de los datos técnicos en una escala del 1 al 5 ofrece una forma práctica de comparar objetivamente las propiedades relevantes de los productos WARCO, facilitando la elección del producto más adecuado para la aplicación deseada. La información detallada sobre los valores de la escala y su cálculo está disponible en la página de detalles del producto.

Michael Schladt WARCO
Revestimientos de Suelo
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
De miércoles a viernes, de 10:00 a
16:00

Asesoramiento técnico:
+49 6321 9152391

Correo electrónico: info@warco.es
Internet: www.warco.es