

Gummi-Granulat (MA)

Gummi-Granulat, also granulierter Gummi, entsteht, wenn Gummipplatten oder Gummistücke zu unregelmäßig geformten Teilchen zerhackt oder zermahlen werden. In der Regel wird das Gummigranulat nach Siebkurven sortiert, die sich durch den mengenmäßigen Anteil verschiedener Fraktionen, also den Anteil von Granulen unterschiedlicher maximaler Kantenlänge voneinander unterscheiden. Die Siebkurve ist mitbestimmend für die physikalischen Eigenschaften des Rohmaterials oder eines Formteils aus pu-gebundenem Gummi-Granulat.

Gummi-Granulat als Schüttgut wird verwendet, um zum Beispiel Boxsäcke zu füllen. Als Rohstoff in Verbindung mit Bindemittel kann Gummi-Granulat verwendet werden, um Pfostenanschlüsse oder Wandanschlüsse vor Ort zu gestalten oder kleinflächige Ausbesserungen vorzunehmen.

Produktdaten

Farbdesign **Anthrazit**
Montage
max. Format **1 x 1 x 1 mm**

Gewicht **20 kg/Stück = 1 kg/kg**
Umrechnung **1 kg = 0.05 Stück**
Nutzmaß **20 kg**

Eigenschaften



Farbdesign Anthrazit

Anthrazit wirkt sachlich und zeitlos — der tiefe, warme Schwarzton fügt sich unauffällig in moderne Außenanlagen und industriell geprägte Bereiche ein.



Material

[Missing translation]