Artikel-Nr.: **1949**

PU-Klebstoff (OP)



Der PU-Klebstoff ist ein einkomponentiger Polyurethan-Kleber für innen und außen. Er bleibt nach dem Abbinden dauerelastisch, denn auch die Gummiplatten verhalten sich elastisch. Er bindet formstabil ab und ist silikonfrei, frostbeständig und sehr emissionsarm. Damit klebt man Gummiplatten auf Treppen, Podeste und Rampen sowie Mauerabdeckungen auf die Mauerkrone.

Der Klebstoff wird mit einer Kartuschenpresse punktuell oder in Schlangenlinien aufgetragen. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Öl sein. Gummiplatten klebt man am besten bei 5 bis 18 °C und im Schatten. Auf Bitumen und Dachpappe wird das Kleben nicht empfohlen.

Produktdaten

Farbdesign	**Grau**	Gewicht	**0.48 kg/Stück = 1.55 kg/l**
Montage	**nicht relevant**	Umrechnung	**1 l = 3.23 Stück**
Außenmaß	**240 x 45 x 45 mm**	Nutzmaß	**310 ml**

Eigenschaften



Farbdesign Grau

Grau ist ein neutraler, sachlicher Grauton. Er wirkt ruhig und zurückhaltend und erinnert an frischen Zementmörtel. Weil er weder ins Warme noch ins Kühle geht, passt er zu fast jeder Umgebung. Der Polyurethan-Klebstoff ist in der Masse gefärbt.



Material

Der Kleber besteht aus Polyurethan (PU), einem synthetischen Harz aus Diisocyanaten und Polyolen. Er ist einkomponentig und härtet durch die Luftfeuchtigkeit aus. Für diese Reaktion genügt das in der Luft enthaltene Wasser. Nach dem Aushärten ist der Kleber dauerhaft flexibel sowie reiß-, abrieb- und biegefest. Er haftet fest auf verschiedenen Untergründen.