



Loseta amortiguadora – 180 cm (FF)

Para superficies sometidas a mayores exigencias, esta loseta amortiguadora cumple UNE EN 1177 con alturas de caída de hasta 180. La colocación en tresbolillo garantiza continuidad, mientras que los conectores de espiga alinean las filas y el perfil perimetral aporta estabilidad sin fijación al soporte.

El material de granulado ELT ligado con PU ofrece una superficie elástica, antideslizante y permeable. La cara inferior con canales facilita la evacuación del agua o su infiltración directa. El mantenimiento es sencillo y permite sustituir losetas de forma puntual cuando es necesario.

Datos del producto

Color	Rojo ladrillo	Peso	9.3 kg/unidad = 37.2 kg/m²
Sistema de fijación	Espigas de conexión	Conversión	1 m² = 4 unidad
Dimensiones	500 x 500 x 60 mm	Dimensiones útiles	50 x 50 x 6 cm

Propiedades




Color Rojo ladrillo

El tono terracota combina matices rojizos y terrosos con una textura granulada visible que encaja de forma natural en jardines y terrazas.



Material

Este producto presenta una estructura de dos capas fabricadas con granulado de caucho procedente de neumáticos reciclados (ELT), limpiado y unido con aglutinante de poliuretano. La sigla ELT significa "End of Life Tyres" y hace referencia al material obtenido del reciclaje de neumáticos usados. La capa superior está compuesta por granulado fino y forma una superficie antideslizante y resistente al desgaste. La capa inferior utiliza granulado de grano más grueso para aportar elasticidad, amortiguación y permeabilidad al agua. En los productos negros o antracita se emplea aglutinante incoloro.



Sistema de fijación

Espigas de plástico en laterales unen losetas según aparejo a media traba, previniendo desplazamiento lateral. No obstante, estas espigas no evitan movimientos axiales verticales, por lo que bordura perimetral resulta obligatoria para garantizar estabilidad en bordes. El patrón de juntas adopta forma de T. La conexión es puramente mecánica sin pegado. Sistema económico y modular que facilita reconfiguraciones futuras sin adhesivos permanentes.

Loseta amortiguadora – 180 cm (FF)

Características



Efl

Reacción al fuego según EN 13501-1: Efl



Con estabilización UV

El granulado de caucho ELT contiene estabilizadores UV.

El color o el recubrimiento de color no se amarillea.



Toxicológicamente seguro

No hay emisiones de contaminantes no permitidas, el olor inicial del caucho disminuye con el tiempo.



180 cm altura de caída crítica (según EN 1177:2018)

Pavimento infantil certificado por TÜV. Seguridad para áreas públicas y privadas. Altura crítica: 180 cm.



Interior & Exterior

Resistente a la intemperie y a las heladas – uso versátil tanto en interiores como en exteriores.



Resistente a las heladas

Resiste las heladas y el agua congelada en el material – sin agrietarse, rasgarse ni romperse.

Valores comparativos

La comparación de los datos técnicos en una escala del 1 al 5 ofrece una forma práctica de comparar objetivamente las propiedades relevantes de los productos WARCO, facilitando la elección del producto más adecuado para la aplicación deseada. La información detallada sobre los valores de la escala y su cálculo está disponible en la página de detalles del producto.

Densidad aparente - valor de escala 1 = hasta 780 kg/m³

Resistencia a la compresión - Valor de escala 2 = aprox. 0,75 mm de abolladura residual después de 24 horas de descarga (BS 7188)

Resistencia a la abrasión – Resistencia al desgaste abrasivo – Valor de la escala 4 = «excelente» (BS 7188)

Clase de resistencia al deslizamiento DS (EN 14041) - Valor de escala 3 = Coeficiente de fricción aprox. 0,45

Aislamiento térmico – Valor de escala 5 = Conductividad térmica aprox. 0,07 W/(m·K)

Resistencia al deslizamiento (EN 16165) – Valor de escala 4 = ángulo medio de aceptación aprox. 16°, grupo R10

Amortiguación de golpes, vibraciones y ruido de impacto – Valor de escala 5 = amortiguación excelente

Permeabilidad al agua (EN 12616) – Valor 5 = Infiltración aprox. 1000 mm/h (1000 l/h/m²)

Michael Schladt WARCO
Revestimientos de Suelo
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
De miércoles a viernes, de 10:00 a
16:00

Asesoramiento técnico:
+49 6321 9152391

Correo electrónico: info@warco.es
Internet: www.warco.es