

Bodenanker (ZS)

Der Bodenanker aus verzinktem Stahlrohr dient zur Verkettung und Verankerung von Gummi-Randsteinen. Er wird durch die Randsteine geführt und im Untergrund fixiert. Eine aufgeschweißte Anschlagscheibe verhindert das Durchrutschen und erschwert das Herausziehen.

Produktdaten

Farbdesign	Zinkgrau	Gewicht	1 kg/Stück
Montage	nicht relevant	Nutzmaß	Ø 2,8 cm × 76 cm
max. Format	760 x 28 x 28 mm		

Eigenschaften

Farbdesign Zinkgrau

Zink-Metall zeigt sich als kühles, helles Grausilber mit metallischer Anmutung und sachlichem Charakter.



Material

Verzinkter Stahl entsteht durch das Aufbringen einer Zinkschicht auf einen Stahlgrundkörper. Die Zinkschicht schützt den darunter liegenden Stahl vor Oxidation und Korrosion und verlängert die Lebensdauer erheblich in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen. Das Verzinken verändert weder die mechanische Festigkeit noch die Maßhaltigkeit des Grundstahls. Es handelt sich um einen dauerhaften passiven Korrosionsschutz, der die ursprünglichen strukturellen Eigenschaften des Stahls vollständig erhält.

Eigenschaften

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at